

RG-frontblad

RG frontblad tillverkade av Veeckmas AB finns med två olika typer av lyft, vridning och skevning. Den ena med RG:s höglyftande system och den andra med FG:s universella system. Båda varianter är utrustade med BM-snabbfäste. Maskinens främre hydrauluttag har flytläge för både lyft- och skevningsfunktion.



RG-lyftsystem höglyftande upp/ned, vridning och skevning

- Vridning 40° till höger och till vänster
- Skevning 10°
- BM-fäste med mekanisk låsning
- Bladets höjd 850 eller 1 100 mm
- Längd 2 040 mm
- Arbetsbredd 9 ft. eller 10 ft.
- Skärets avstånd från framhjul 1 925 mm
- Vikt 1 460 kg (9 ft., låg)
- Vikt 1 470 kg (9 ft., hög)
- Vikt 1 510 kg (10 ft., låg)
- Vikt 1 520 kg (10 ft., hög)

FG-lyftsystem typ universal upp/ned, vridning och skevning

- Vridning 40° till höger och till vänster
- Skevning 11°
- BM-fäste med mekanisk låsning
- Bladets höjd 850 eller 1 100 mm
- Längd 1 810 mm
- Arbetsbredd 9 ft. eller 10 ft.
- Skärets avstånd från framhjul 1 550 mm
- Vikt 1 710 kg (9 ft., låg)
- Vikt 1 750 kg (9 ft., hög)
- Vikt 1 755 kg (10 ft., låg)
- Vikt 1 785 kg (10 ft., hög)

