

RG-frontblad

RG-frontblad tillverkade av Veeckmas AB finns med två olika typer av lyft. Den ena med RG:s höglyftande system och den andra med FG:s universella system. Båda varianter är utrustade med BM-snabbfäste. Maskinens främre hydrauluttag har flytläge för både lyft- och skevningfunktion.



RG-lyftsystem höglyftande – upp/ned, vridning och skevning

- Vridning 40° till höger och till vänster
- Skevning 10°
- BM-snabbfäste med mekanisk låsning
- Bladets höjd 850 mm eller 1 050 mm
- Längd 2 050 mm eller 1 970 mm
- Arbetsbredd 9 ft eller 10 ft
- Skärets avstånd från framhjul 1 545 mm eller 1 645 mm
- Vikt 1 460 kg (9 ft, låg)
- Vikt 1 470 kg (9 ft, hög)
- Vikt 1 520 kg (10 ft, låg)
- Vikt 1 450 kg (10 ft, hög)

FG-lyftsystem typ universal – upp/ned, vridning och skevning

- Lyftsystemet kan användas för andra utrustningar, såsom plogar
- Stödben för enklare tillkoppling av utrustningar
- Vridning 40° till höger och till vänster
- Skevning 11° till höger och 13° till vänster
- BM-snabbfäste med mekanisk låsning
- Bladets höjd 850 mm eller 1 050 mm
- Längd från monteringsplattan 1 830 mm eller 1 750 mm
- Arbetsbredd 9 ft eller 10 ft
- Skärets avstånd från framhjul 1 340 mm eller 1 390 mm
- Vikt 1 710 kg (9 ft, låg)
- Vikt 1 720 kg (9 ft, hög)
- Vikt 1 760 kg (10 ft, låg)
- Vikt 1 700 kg (10 ft, hög)

