

## RG-puskulevyt

Veekmas Oy:n valmistamiin RG-puskulevyihin on saatavilla kaksi erilaista nostolaitetta, korkealle nouseva RG-nostolaite ja FG-monitoimipuskulevyn nostolaite. Molemmissa vaihtoehdoissa on BM-pikakiinnike. Kourulevyjä on saatavilla kolmea eri mallia, matala ja korkea RG-kourulevy sekä korkea FG-kourulevy, jossa on kulutusterin säilytystila. Etuhydrauliikassa on kellunta terän nostoa ja kallistusta varten.



### Puskulevy, korkealle nouseva RG-nostolaite – nouseva/laskeva, kääntyvä ja kallistuva

- Kääntyy oikealle ja vasemmalle 40°
- Kallistus 10°
- BM-pikakiinnike, mekaaninen lukitus
- Kourulevyn korkeus 850 mm (RG-kourulevy) tai 1 050 mm (FG-kourulevy)
- Pituus kiinnityslevystä 2 050 mm tai 1 970 mm
- Työleveys 9 j tai 10 j
- Terän etäisyys etupyörästä terä alhaalla 1 545 mm tai 1 645 mm
- Paino 1 460 kg (9 j, matala)
- Paino 1 470 kg (9 j, korkea)
- Paino 1 510 kg (10 j, matala)
- Paino 1 450 kg (10 j, korkea)

### Puskulevy, FG-monitoimipuskulevyn nostolaite – nouseva/laskeva, kääntyvä ja kallistuva

- Mahdollistaa nostolaitteen käyttämisen myös muille lisälaitteille, esim. auroille
- Kourulevyyn kiinnitettävät tukijalat helpottavat lisälaitteiden vaihtoa
- Kääntyy oikealle ja vasemmalle 40°
- Kallistus 11° oikealle ja 13° vasemmalle
- BM-pikakiinnike, mekaaninen lukitus
- Kourulevyn korkeus 850 mm (RG-kourulevy) tai 1 050 mm (FG-kourulevy)
- Pituus kiinnityslevystä 1 830 mm tai 1 750 mm
- Työleveys 9 j tai 10 j
- Terän etäisyys etupyörästä 1 340 mm tai 1 390 mm
- Paino 1 710 kg (9 j, matala)
- Paino 1 720 kg (9 j, korkea)
- Paino 1 760 kg (10 j, matala)
- Paino 1 700 kg (10 j, korkea)
- Paino 1 700 kg (10 j, korkea)

